

Stroomtang CAT III 600V



Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Met LCD-scherm en geleverd met 1 batterij 9 V.

■ Technische details

Scherm: LCD 4000 metingen.

AC-spanning: 50/60 Hz (AAC).

TRMS.

Spanningsbandbreedte: AC 50/60 Hz (VAC).

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +50 °C.

Opslagtemperatuur: -30 °C tot +60 °C.

Relatieve vochtigheid: 90 % (van 0 °C tot 30 °C), 75 % (van 30 °C tot 40 °C), 45 % (van 40 °C tot 50 °C).

Bedrijfshoogte (m): 3.000.

Opslage (m): 10.000.

Overspanning: categorie III 600 V.

Batterij: 1 batterij 9 V.

Automatische uitschakeling: na ongeveer 35 min.

Afmetingen (mm): 229 x 80 x 49.

Gewicht (g): 303.

Veiligheid: voor gebruik binnenshuis en categorie overspanning II, vervuilingsgraad 2.

Categorie II bevat het lokale niveau, apparaten, draagbare apparatuur, enz. met een tijdelijke overspanning lager dan de overspanning van categorie III.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 14

Diepte (cm) : 6

Netto gewicht (kg) : 0,303

Bruto gewicht (kg) : 0,573



3 700882 189127

Omverpakking 1



x 30

Karton

Hoogte (cm) : 45

Lengte (cm) : 33

Diepte (cm) : 52

Netto gewicht (kg) : 17,2

Bruto gewicht (kg) : 18,2



3 700882 195470

Omverpakking 2



x 180

Pallet

Hoogte (cm) : 119

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 90

Netto gewicht (kg) : 109,2

Bruto gewicht (kg) : 130,2



3 700882 195517