

Voltage en continuity tester



Kenmerken

Veiligheidsnorm : **CAT III 690V/CAT IV 600 V**
 Spanningsdetectie AC/DC (V) : **6V-690VAC/DC**
 Frequentie (Hz) : **50/60**

Normen

☑ IP 65

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

- Meting van DC en AC spanningen.
- Aanduiding van 3-fase AC spanning.
- Meting van frequentie.
- RCD test.
- Continuïteitstest.
- Test van eindkappen.
- Test in geval van lege batterij.

Technische details

- Rotatietest (driefasig wisselstroom): spanningsbereik 57 V-400 V en frequentiebereik 50 Hz tot 60 Hz.
- Gebruikstemperatuur (°C): -15 tot + 45 .
- Opslagtemperatuur (°C): -20 tot +60.
- Gebruiksvochtigheid: ≤85% RH.
- Overspanningsbeveiligingsklasse: CAT III 690 V CAT IV 600 V.
- Vervuilingklasse: 2.
- Veiligheidsvoorschriften IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010).
- Gewicht (g): 295 (inclusief batterijen).
- Afmetingen (mm): 272 x 85 x 31.
- IEC LR03 (AAA) batterijen (x 2).
- Automatisch interval: volledig interval.
- Verlichting: volledig interval.
- Indicatie lage batterijspanning (V): ca. 2,4.
- Indicatie overschreden interval (V): ong. 755.
- Automatische standby modus: standby stroom <10µA.
- Stille modus: volledig interval.
- Achtergrondverlichting: volledig interval.
- LCD scherm (spanning): 6 V~ 690 V.
- LCD-scherm (frequentie): 40 Hz~400 Hz.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Blister met kartonnen verpakking**

Hoogte (cm) : 4,8
Lengte (cm) : 35,5
Diepte (cm) : 17
Netto gewicht (kg) : 0,34
Bruto gewicht (kg) : 0,43



Omverpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 36,5
Lengte (cm) : 41,5
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht (kg) : 9,3
Bruto gewicht (kg) : 10



x 20

Omverpakking 2

**Pallet**

Hoogte (cm) : 124
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht (kg) : 150
Bruto gewicht (kg) : 165



x 300