

## Connecteur XPRESS 30 A (x 50)

**Borne de connexion auto-dénudante !**



### Caractéristiques

Section fils souples (mm<sup>2</sup>) : **0.5 -1**  
 Section fils rigides (mm<sup>2</sup>) : **0.5 -2.5**  
 Intensité (A) : **30**  
 Dimensions (mm) : **17 x 18 x 28**  
 Conditionnement : **50**  
 Code fournisseur article : **588**

### Avantages

- Auto-dénudant.
- Auto-extinguible V0.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Étanchéité par graisse interne.  
 Corps polyamide chargé en fibre de verre auto-extinguible V0.  
 Conforme à la norme NF EN 60998-1.  
 Température d'utilisation (°C) : -40 à +140.  
 Résistance de contact inférieure à 1 mΩ.  
 Possibilité d'insérer plusieurs câbles jusqu'à 3.2 mm de diamètre (isolants compris).

### Application(s)

Connecteur auto-dénudant permettant le raccordement rapide de 2 conducteurs.  
 Recommandé pour tous environnements, transmissions numériques très hauts débits, Internet et courants forts, installations extérieures.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Boîte plastique

Hauteur (cm) : 6,2  
 Longueur (cm) : 20,5  
 Profondeur (cm) : 8,8  
 Poids net (kg) : 0,452  
 Poids brut (kg) : 0,452



### Surconditionnement 1



x 30

#### Carton

Hauteur (cm) : 23  
 Longueur (cm) : 57  
 Profondeur (cm) : 38  
 Poids net (kg) : 13,56  
 Poids brut (kg) : 13,6

