

Niveau laser croix autonivelant classe II



Caractéristiques

Nombre de faisceaux : **2**
 Portée maximum (m) : **30**
 Précision (mm/m) : **0.2**
 Unité de mesure : **m**
 Température d'utilisation (°C) : **-10/+45**
 Poids (g) : **620**
 Code fournisseur article : **658**

Normes

☑ IP 54

Avantages

- Compact et tient dans une boîte à outils.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Niveau laser classe II avec projection de lignes horizontales et verticales croisées à 90°.

Utilisation à l'intérieur et l'extérieur.

Livré avec un étui de rangement et une notice d'utilisation.

■ Détails techniques

Boîtier bi-matière avec caoutchouc anti-choc.

Mode "inclinaison" pour le traçage et le marquage d'angle.

Pieds pliants robustes pour le positionnement sur angle et le réglage de la hauteur.

Mécanisme d'auto-nivellement.

Alerte "hors de portée" visuelle et sonore.

Filetage 1/4" (s'adapte sur trépied BIZ 700 388).

Alimentation : 3 piles AA (non fournies).

Dimensions (mm) : 100 x 82 x 104.

Poids (g) : 620.

■ Application(s)

Pour l'alignement de prises électriques, interrupteurs, câbles, tuyaux, plans de travail, revêtements muraux, fixations de radiateurs, etc.

ACCESSOIRES



**Trépied pour niveaux
 BIZ 782 276 et
 télémètre BIZ 700
 394**

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Cardboard box with window**

Hauteur (cm) : 16,1
Longueur (cm) : 12,9
Profondeur (cm) : 12,6
Poids net (kg) : 0,548
Poids brut (kg) : 0,548



Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 16,5
Longueur (cm) : 77
Profondeur (cm) : 26,5
Poids net (kg) : 6,576
Poids brut (kg) : 8,55



Surconditionnement 2



x 288

Palette

Hauteur (cm) : 114
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 157,824
Poids brut (kg) : 204,45

