Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.25-16 mm²

Caractéristiques

Empreintes sertissage :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Manches en PVC.

Application(s)
Pour sertir les embouts isolés et non isolés de 0.25 à 16 mm².

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Support en plastique
Hauteur (cm) : 1,5
Longueur (cm) : 25,5
Profondeur (cm) : 6,5
Poids net (kg) : 0,25
Poids brut (kg) : 0,26
3 700882 151582

Surconditionnement 1

x 6

Carton
Hauteur (cm) : 7
Longueur (cm) : 27,8
Profondeur (cm) : 8,5
Poids net (kg) : 1,52
Poids brut (kg) : 1,64
3 700882 152688

Surconditionnement 2

x 30

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 36
Profondeur (cm) : 36
Poids net (kg) : 30
Poids brut (kg) : 8,5
3 701395 151755

Surconditionnement 3

x 480

Palette
Hauteur (cm) : 88
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 119
Poids brut (kg) : 138
3 700882 152701