

Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.25-16 mm²



Caractéristiques

Code fournisseur article : **684**

Empreintes sertissage : 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Manches en PVC.

Application(s)

Pour sertir les embouts isolés et non isolés de 0.25 à 16 mm².

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Support en plastique

Hauteur (cm) : 1,5
 Longueur (cm) : 25,5
 Profondeur (cm) : 6,5
 Poids net (kg) : 0,25
 Poids brut (kg) : 0,26



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 7
 Longueur (cm) : 27,8
 Profondeur (cm) : 8,5
 Poids net (kg) : 1,52
 Poids brut (kg) : 1,64

x 6



Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 20
 Longueur (cm) : 36
 Profondeur (cm) : 36
 Poids net (kg) : 30
 Poids brut (kg) : 8,5

x 30



Surconditionnement 3



Palette

Hauteur (cm) : 88
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 60
 Poids net (kg) : 119
 Poids brut (kg) : 138

x 480

