

Niveau pro aimanté 23 cm avec peinture anti-corrosion



Caractéristiques

Longueur (mm) : 230

Poids (g) : 202

Code fournisseur article : 658

Avantages

- Aimants en terre rare et matériaux de qualité pour une excellente fixation.
- Rainure en V pour pouvoir effectuer les mesures sur les tuyaux et canalisations lors de la fixation.
- Repérage des trous de perçage tous les 71 mm selon la norme DIN 49075.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Niveau métallisé avec peinture anti-corrosion.

Composé de 4 fioles fixées avec epoxy (verticale, horizontale, 45° et 30°).

■ Application(s)

Double visibilité du nivellement vertical pour une lecture rapide et précise.

Semelle inférieure magnétique permettant l'adhérence sur des surfaces métalliques.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 22,9

Longueur (cm) : 1,9

Profondeur (cm) : 3,34

Poids net (kg) : 0,182

Poids brut (kg) : 0,234



3 700882 182340

■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 11,8

Longueur (cm) : 34,5

Profondeur (cm) : 25

Poids net (kg) : 1,82

Poids brut (kg) : 2



3 700882 183286

■ Surconditionnement 2



x 40

Carton

Hauteur (cm) : 26,5

Longueur (cm) : 54,5

Profondeur (cm) : 36,5

Poids net (kg) : 7,28

Poids brut (kg) : 8



3 700882 183323

■ Surconditionnement 3



x 640

Palette

Hauteur (cm) : 115

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 116,16

Poids brut (kg) : 150



3 700882 183361