

Système de sécurisation BIZ'SPOT pour spots Ø 60 à 90 mm (x 10)

Créez un espacement entre le spot et l'isolation en toute simplicité !



Caractéristiques

Conditionnement par boîte : **10**

Code fournisseur article : **618**

Avantages

- Permet d'éviter le contact de l'isolant avec le spot.
- Permet de créer une zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm.
- Mise en oeuvre facile grâce à son auto-ajustement.
- Peut être utilisé sur des installations neuves comme déjà existantes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %.

Perçage (mm) : 60 à 90.

Hauteur de protection à l'isolant :

- BIZ'SPOT seul (cm) : 9.5.
- BIZ'SPOT + rallonge (cm) : 17.

Hauteur sous BIZ'SPOT pour installation du spot :

- Pose dans le support (mm) : 79.5.
- Pose sur pied (mm) : 95.

Utilisable uniquement avec de la laine classée M0 (incombustible).

Euroclasses selon EN 13501-1 : A1 et A2.

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.

Conseils

Se reporter à la notice du fabricant afin de contrôler l'espacement préconisé entre le spot et la laine de verre.

Application(s)

L'utilisation du BIZ'SPOT ou de la combinaison BIZ'SPOT + rallonge permet de créer un espace de vide entre la partie arrière du spot et l'isolant utilisé à l'intérieur du faux plafond, créant ainsi une zone de ventilation répondant aux recommandations d'installation des fabricants de luminaires.

Mode d'utilisation

1. Insérer les câbles dans le guide câble du BIZ'SPOT.
2. Presser les 4 pieds et insérer le BIZ'SPOT dans le faux plafond.
3. Ajouter la rallonge si besoin.
4. Relâcher les 4 pieds pour un auto-ajustement du BIZ'SPOT.
5. Connecter et fixer votre luminaire.

ACCESSOIRES



Rallonge BIZ'SPOT

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 30
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 12
Poids net (kg) : 0,28
Poids brut (kg) : 0,28



Surconditionnement 1



x 25

Carton

Hauteur (cm) : 40,5
Longueur (cm) : 40,5
Profondeur (cm) : 40,5
Poids net (kg) : 7
Poids brut (kg) : 7,33



Surconditionnement 2



x 300

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 84
Poids brut (kg) : 90,6

