Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l

Gel réutilisable grâce à sa propriété auto-cicatrisante !

Caractéristiques

Volume net *(l)* **:** ***1***

Avantages

- Réutilisable !
- Auto-cicatrisant.
- Réticulation rapide (en fonction de la température).
- Facilement ré-accessible.
- Non toxique.
- Pas de date de péremption.

Marques de conformité

CE UKCA

Normes

- EN 60529
- IP 68 (30 min – O,5 Bar)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Gel bi-composant auto-cicatrisant et réutilisable.
Contenu dans une unique bouteille avec séparation, les 2 composants sont à mélanger selon un rapport 1 :1.

Détails techniques

Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 20.
Tension (kV) : jusqu'à 1.
Température d'installation (°C) : -15 à +55.
Température de service après polymérisation (°C) : -60 à +200.
Réticulation rapide : environ 15 minutes à 25 °C.

Conseils

Pour une polymérisation optimale, il est fortement conseillé de réaliser le mélange du BIZ'GEL MAX à une température d'environ 25 °C.
Si le produit est conditionné à des températures inférieures, le temps de polymérisation sera plus long.
Indice IP68 si utilisé dans une boîte appropriée.

Application(s)

Étanchéité et isolation de connexions électriques.
Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides.

Mode d'utilisation

1. Verser dans le récipient fourni les 2 composants en rapport 1 : 1.
2. Mélanger (1 minute maximum).
3. Couler le contenu du récipient dans un délai d'1 min. maximum.
4. À 25 °C, le produit se transforme en gel en 15 min. environ.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton

Hauteur (cm) : 28,5
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 10
Poids net (kg) : 1,2
Poids brut (kg) : 1,2

3 700420 319504

Surconditionnement 1

x 12

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 50
Poids net (kg) : 14,4
Poids brut (kg) : 15

3 700420 319689

Surconditionnement 2

x 144

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 180
Poids brut (kg) : 210

3 700420 319740