

Ruban vinyle haute performance 19 mm x 20 m x 0.18 mm noir



Caractéristiques

Référence : **BIZ 225 033**

Couleur : **Noir**

Longueur (m) : **20**

Largeur (mm) : **19**

Épaisseur (mm) : **0.18**

Conditionnement : **1**

Code fournisseur article : **1214**

Normes

EN 60454 &
 ☉ IEC60454-3-1-7/F-
 PVCP/90

Avantages

- Très résistant aux températures extrêmes.
- Résistant aux UV.
- Pas de mise en drapeau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Ruban vinyle électrique haute performance.
 Masse adhésive caoutchouc synthétique.
 Ruban souple adhésif par pression.
 Haute résistance au soleil, à l'eau, aux huiles, aux acides, aux alcalis et aux produits chimiques corrosifs.
 Retardateur de flamme/autoextinguible.
 Sans plomb.

■ Détails techniques

Charge de rupture (N/cm) : 32.
 Allongement à la rupture (%) : 240.
 Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 2.25.
 Adhésion sur support (N/cm) : 2.15.
 Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.
 Résistance d'isolement (Ω /mm) : $5.0 \times 10^9/25$.
 Tenue en température (°C) : -18 à + 105.
 Température d'application (°C) : -10 à + 40.

■ Conseils

Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.

■ Application(s)

Réalisation de faisceaux de câbles, épissurage, terminaison de fils et câbles.
 Reconstitution de gaines.
 Isolation électrique à hautes et basses températures.
 Peut être utilisé en extérieur, résiste aux UV.

ZOOM PRODUIT



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 2,3
 Longueur (cm) : 9,6
 Profondeur (cm) : 9,6
 Poids net (kg) : 0,09
 Poids brut (kg) : 0,11



Surconditionnement 1



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 25
 Longueur (cm) : 52
 Profondeur (cm) : 22
 Poids net (kg) : 11
 Poids brut (kg) : 11,2



Surconditionnement 2



x 2 000

Palette

Hauteur (cm) : 115
 Longueur (cm) : 125
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 224
 Poids brut (kg) : 244

