Ruban vinyle haute performance 19 mm x 20 m x 0.18 mm noir

Caractéristiques

Couleur : *Noir*
Longueur *(m)* : *20*
Largeur *(mm)* : *19*
Épaisseur *(mm)* : *0.18*
Conditionnement : *1*

Normes

EN 60454 & IEC60454-3-1-7/F-PVCP/90

Avantages

- Très résistant aux températures extrêmes.
- Résistant aux UV.
- Pas de mise en drapeau.

Marques de conformité

CE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

- Ruban vinyle électrique haute performance.
- Masse adhésive caoutchouc synthétique.
- Ruban souple adhésif par pression.
- Haute résistance au soleil, à l'eau, aux huiles, aux acides, aux alcalis et aux produits chimiques corrosifs.
- Retardateur de flamme/autoextinguible.
- Sans plomb.

Détails techniques

Charge de rupture (N/cm) : 32.
Allongement à la rupture (%) : 240.
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 2.25.
Adhésion sur support (N/cm) : 2.15.
Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.
Résistance d'isolement (Ω/mm) : 5.0 x 10^9/25.
Tenue en température (°C) : -18 à + 105.
Température d'application (°C) : -10 à + 40.

Conseils

Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.

Application(s)

- Réalisation de faisceaux de câbles, épissurage, terminaison de fils et câbles.
- Reconstitution de gaines.
- Isolation électrique à hautes et basses températures.
- Peut être utilisé en extérieur, résiste aux UV.

ZOOM PRODUIT

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 2,3
Longueur (cm) : 9,6
Profondeur (cm) : 9,6
Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,11

3 700420 313793

Surconditionnement 1

x 100

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 52
Profondeur (cm) : 22
Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 11,2

3 700420 393559

Surconditionnement 2

x 2 000

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 125
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 180
Poids brut (kg) : 244

3 700882 114402