

# Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée

*Une lampe de chantier avec enceinte connectée.*



## Caractéristiques

Code fournisseur article : **1153**

## Normes

☉ IP 54, IK 07

## Avantages

- Une enceinte sans fil résistante et puissante.

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Baladeuse à LED rechargeable avec enceinte sans fil.

### ■ Détails techniques

Puissance (W) : 5 + 1.

Flux lumineux (lm) : 500 à 50 (faisceau large) ou 250 (faisceau spot).

Température de couleur : 6 000 K.

Indice du rendu des couleurs : ≥ 80.

Faisceau : large (120 °) et spot (40 °).

Matériaux : polycarbonate et aluminium.

Crochet magnétique et pivotable à 180 °.

Autonomie : de 2,5 h à 7 h.

Temps de charge : 4,5 h.

Indicateur de charge.

Température de fonctionnement (°F) : -4 à +113 (-20 à +45 ° C).

Connexion sans fil d'une portée de 3.28 pieds (1 m).

Puissance de sortie de l'enceinte sans fil (W) : 5.

Autonomie de l'enceinte (h) : 7.

Batterie lithium : 3,7 V 3 000 mAh.

Fourni avec un câble de connexion USB / Micro-USB de 3.28 pieds de longueur (1 m).

Poids (lb) : 0.727 (330 g).

Dimensions (pouces) : 2.55 x 6.49 x 0.98 (6.5 x 16.5 x 2.5 cm).

### ■ Conseils

Maintenir pressé 3 secondes le bouton enceinte afin d'activer cette fonction. Une fois activée, appairer son smartphone au luminaire. Un son retentit. Lancer la musique. Régler le son à partir de votre smartphone. Pour éteindre cette fonction, maintenir le bouton enceinte pressé 3 secondes.

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

Le produit fonctionne branché sur secteur.

### ■ Application(s)

Éclairage d'inspection sur batterie permettant aussi de mettre l'ambiance sur les chantiers.

### ■ Mode d'utilisation

1. Presser une fois : faisceau large allumé à 50 %.
2. Presser deux fois : faisceau large allumé à 100 %.
3. Presser de façon continue: le flux lumineux varie graduellement de 10 % à 100%.
4. Presser trois fois : faisceau spot allumé.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 17  
Longueur (cm) : 7  
Profondeur (cm) : 5  
Poids net (kg) : 0,338  
Poids brut (kg) : 0,37



## Surconditionnement 1



x 12

**Carton**

Hauteur (cm) : 21  
Longueur (cm) : 22  
Profondeur (cm) : 18  
Poids net (kg) : 4,4  
Poids brut (kg) : 4,6



## Surconditionnement 2



x 24

**Carton**

Hauteur (cm) : 23  
Longueur (cm) : 37,5  
Profondeur (cm) : 23,5  
Poids net (kg) : 9,2  
Poids brut (kg) : 9,6



## Surconditionnement 3



x 960

**Palette**

Hauteur (cm) : 100  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 384  
Poids brut (kg) : 399

