

Boîte simple d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 1 poste profondeur 50 mm

Réduisez votre empreinte carbone !



Caractéristiques

Profondeur (mm) : 50
Ø (mm) : 67

Matériaux

☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ NF EN 60670-1
☑ IP 40

Avantages

- Faible empreinte carbone : 55g eq. CO2 seulement ! (BIZ550140)
- Grandes étriers métalliques guidés : grande surface d'appui permettant un meilleur serrage de la plaque de plâtre (à partir de 7 mm).
- Colletterte large et fine permettant un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
- Vis imperdables.
- Large pas de vis assurant un vissage rapide.
- Grand volume intérieur.
- Membranes résistantes assurant un excellent maintien de la gaine et une parfaite étanchéité.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtes d'encastrement biosourcées fabriquées à partir de matières végétales (45%) : algues de mer et huile de friture. Elle permet à l'installateur de réduire davantage son empreinte carbone et apporte une solution idéale pour répondre aux exigences de la RE 2020.

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent : 850°C.
Réglage d'aplomb de l'appareillage 3 positions.
Type de vis : PZ1 (acceptant la contrainte d'une perceuse-visseuse).
8 entrées de gaines et câbles.

■ Application(s)

Programme pour la Réglementation Environnementale 2020 (étanchéité à l'air).
Pour cloisons sèches.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 6,7
Profondeur (cm) : 6,7
Poids net (kg) : 0,03
Poids brut (kg) : 0,03



■ Surconditionnement 1



Botte

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 6,7
Profondeur (cm) : 6,7
Poids brut (kg) : 0,149

x 5.00



■ Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 31
Poids brut (kg) : 3,5

x 100.00

