

Projecteur LED 60 W dimmable 230 V filaire et robuste avec prise France

Le projecteur le plus puissant de notre gamme.



Caractéristiques

Code fournisseur article : **1175**

Normes

- ⊙ EN60598-1
- ⊙ IP 54, IK 7

Avantages

- Molette de réglage de flux lumineux pour obtenir l'éclairage souhaité.
- Passe d'un faisceau directif à un éclairage diffus avec la lanterne 360° (BIZ 625 043).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur LED de chantier filaire, dimmable, robuste et très puissant.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 60.

Flux lumineux (lm) : de 6000 (100 %) à 600 (10 %) avec indicateur lumineux.

Température de couleur : 5700 K.

Indice de rendu des couleurs : ≥ 80 .

Faisceau : 120°.

Résistance à des chutes d'1 m de hauteur.

Température de fonctionnement (°C) : -10 à +40.

Matériaux : corps en aluminium, revêtement en nylon et polyuréthane.

Étrier orientable : 120°.

Étrier compatible avec le trépied BIZ 625 016 et BIZ 625 053.

Compatible avec la lanterne 360° BIZ 625 043 non incluse (flux lumineux max = 5100 Lm).

Type de câble : H05RN - F 3G1.5 mm².

Longueur de câble (m) : 5.

Caractéristiques électriques d'entrée : 220/240 V AC - 50/60 Hz.

Protection surcharge intégrée.

Prise additionnelle : 2 prises, max 3300 W - 15 A.

Poids (kg) : 3.2.

Dimensions (cm) : 30 x 23.5 x 10.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur filaire.

■ Mode d'utilisation

1. Maintenir appuyé pendant 2 secondes le bouton Power au dos du produit pour l'allumer ou l'éteindre.
2. Posé au sol ou sur trépied.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 37,3
Longueur (cm) : 32
Profondeur (cm) : 13
Poids net (kg) : 3,06
Poids brut (kg) : 3,52



Surconditionnement 1



x 2

Carton

Hauteur (cm) : 39,5
Longueur (cm) : 41,5
Profondeur (cm) : 34
Poids net (kg) : 6,12
Poids brut (kg) : 7,68



Surconditionnement 2



x 36

Palette

Hauteur (cm) : 93
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 110,16
Poids brut (kg) : 152,24

