

## Reikäsahanterä, CLIC II, timantti, Ø68 mm



## Ominaisuudet

Halkaisija Ø (mm) : 68  
: 827

## Materiaalit

☑ Keramiikka

## Edut

- Timanttipäällyste takaa pitkän käyttöiän jopa porattaessa kovimpia materiaaleja.
- Sivuaukot pölynpoistoa varten.

## YLEISIÄ TIETOJA

## ■ Tekniset tiedot

Timanttipäällyste.


## ■ Käyttö

Ihanteellinen keraamisten materiaalien poraamiseen, luokkaan V asti. Sisä-, kylpyhuone-, keittiöremontteihin tai ulko-, terrassiremontteihin jne.

## ■ Ohjeet

1. Ei soveltu iskuporaukseen!
2. Kostuta porausalue säännöllisesti ja jatkuvasti siistin porauksen ja reikäsahan pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Käytetään karan (64 861 37) kanssa ilman keskiöporaa 64 861 40.

## LISÄVARUSTEET




Reikäsahan karat Clic II



PORAUSMALLINE



VESISÄILIÖ



Reikäsahan keskiöporat Clic II

## LOGISTIIKKATIEDOT

## ■ Pakkaus



## Läpipainopakkaus päällyskartongilla

Korkeus (cm) : 16,6  
Pituus (cm) : 10,5  
Syvyys (cm) : 8  
☑ Nettopaino (kg) : 0,18  
☑ Bruttopaino (kg) : 0,18



## ■ Lisäpakkaus 1



## Pahvi

Korkeus (cm) : 23  
Pituus (cm) : 33,2  
Syvyys (cm) : 19,7  
☑ Nettopaino (kg) : 1,8  
☑ Bruttopaino (kg) : 2,14



## ■ Lisäpakkaus 2



## Pahvi

Korkeus (cm) : 40  
Pituus (cm) : 60  
Syvyys (cm) : 60  
☑ Nettopaino (kg) : 7,2  
☑ Bruttopaino (kg) : 9,296



## ■ Lisäpakkaus 3



## Kuormalava

Korkeus (cm) : 135  
Pituus (cm) : 120  
Syvyys (cm) : 80  
☑ Nettopaino (kg) : 86,4  
☑ Bruttopaino (kg) : 129,648

