

Saniteettisilikoni, 300 ml, valkoinen, asennus +5°C- +40°C



Ominaisuudet

Viite : **BIZ 710 212**
Väri : **Valkoinen**
Tilavuus (ml) : **300**

Edut

- Kuivuu nopeasti.
- Pysyy joustavana.
- Ei kellastu eikä muodosta hometta.

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus

Tarttuu pohjustamattomiin pintoihin, kuten lasiin, emaliin, keramiikkaan, fajanssiin, epoksiin, ruostumattomaan teräkseen, polyesteriin, eloksoituun alumiiniin, maalattuun tai lakattuun puuhun ja ruostumattomiin metalleihin.

Tekniset tiedot

Lämmönkestävyys: -40 °C+120 °C.
Käyttölämpötila: +5 °C+40 °C.
Nahkoittuminen: 5 min. (23 °C/50 % RH).
Kuivumisnopeus: 3.5 mm/24 h (23 °C/50 % RH).
Säilyvyys: 18 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessa, lämpötilassa +5 °C+25 °C.

Vinkit

Ei päälle maalattavissa.
Ei PE-, PP- ja polykarbonaattimuoveille, Teflon-pinnoitteille, bitumimateriaaleille, kumille, neopreenille ja tietyille EPDM-pinnoille.
Ei sovellu akvaarion korjaukseen ja liimaukseen.
Ei emäksisille tai ruostuville pinnoille.

Säilyvyys

18 kuukautta.

Käyttö

- Saniteettitilojen tiivistys ja saumaus.
- Tiivistys ja saumaus tavanomaisissa rakennelmissa, esivalmisteissa ja remonttitoissa, ja liitosten täyttämässä.
- Elastinen ikkunoiden/lasien tiivistäminen.

Erialaisten materiaalien joustava liimaus.

- Sopii puun saumaukseen.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Kartonki

Korkeus (cm) : 23
Pituus (cm) : 5
Syvyys (cm) : 5
Nettopaino (kg) : 0,345
Bruttopaino (kg) : 0,345



Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 23,5
Pituus (cm) : 20
Syvyys (cm) : 15
Bruttopaino (kg) : 4,14

x 12.00



Lisäpakkaus 2



Kuormalava

Korkeus (cm) : 110
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

x 1248.00

