

Ristilaser, itsevakaava, tarkkuus 0.2mm/m, kantavuus 30 m



Ominaisuudet

Säteiden lukumäärä : 2
 Maksimilottuma (m) : 30
 Tarkkuus (mm/m) : 0.2
 Mittayksikkö : m
 Käyttölämpötila (°C) (°C) : -10/+45
 Paino (g) : 620

Standardit

✓ IP 54

Edut

- Pienikokoinen, mahtuu työkalupakkiin.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Luoka II laservaaka, vaaka- ja pystysuuntauksella sekä ristiin 90° kulmassa.

Käyttö sisätiloissa ja ulkona.

Mukana toimitetaan säilytyskotelo ja käyttöohje.

■ Tekniset tiedot

Kahdesta materiaalista valmistettu yksikkö vaimennuskumilla.

Kallistustoiminto kulman rajaukseen ja merkintään.

Vankat, taitettavat jalat, joiden avulla kulma ja korkeus ovat säädettävissä.

Automaattinen vaaitusmekanismi.

Kantaman ulkopuolella -varoitusta äänimerkillä ja merkkivalolla.

Kierteet 1/4" (sopii jalustaan BIZ 700 388).

Syöttö: 3 AA-paristoa (ei mukana pakkauksessa).

Mitat: 100 x 82 x 104 mm.

Paino: 620 g.

■ Käyttö

Sähköpistorasioiden, katkaisijoiden, kaapeleiden, letkujen, työtasojen, seinäpinnoitteiden, lämpöpatterikiinnityksien jne. kohdistukseen.

■ Ohjeet

1. Voidaan käyttää ulkona ilmaisimien kanssa, joiden kantama on 50 metriä.

LISÄVARUSTEET



Teleskooppinen
kolmijalka

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Cardboard box with window

Korkeus (cm) : 16,1
Pituus (cm) : 12,9
Syvyys (cm) : 12,6
Nettopaino (kg) : 0,548
Bruttopaino (kg) : 0,548



Lisäpakkaus 1



x 12.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 16,5
Pituus (cm) : 77
Syvyys (cm) : 26,5
Nettopaino (kg) : 6,576
Bruttopaino (kg) : 8,55



Lisäpakkaus 2



x 288.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 114
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 157,824
Bruttopaino (kg) : 204,45

