


Porrasperä, PG 7-21, ISO 6-32, "joulukuusi", porrasäärä 12

Erityisesti sähkömiehille!



Ominaisuudet

Porareikä Ø (mm) : **6.5-32.5**
 Varren halkaisija Ø (mm) : **10**
 Kovuus (HRC) : **65-66**
 Porrasäärä : **12**
 : **640**

Materiaalit

- ☑ Metalli
- ☑ Ruostumaton teräs

Edut

- Kierreurat nopeuttavat porauspölyn poistumista.
- Kobolttiseoksinen teräs pitää poranterän lämpötilan vakiona ja parantaa sen kestoikää.
- Ristihionta takaa siistin jäljen.

YLEISIÄ TIETOJA

- Kuvaus**
 PG- ja ISO-yhteensopivuus.
 12-kerroksinen lasermerkintä.
 Varren kolmitahoinen hionta takaa pitävän kiinnityksen.
- Tekniset tiedot**
 Kuusioliitäntä Ø 10 mm.
 HSS-teräs 5 % kobolttia.
 Kierreurat.
 Ristihionta.
- Vinkit**
 Porauspastan käyttö on suositeltavaa.
- Käyttö**
 Ohutlevyn läpäisy 4 mm:n paksuuteen asti.
 Ei-rautametallien, ruostumattoman teräksen ja synteettisten materiaalien läpäisy 4 mm:n paksuuteen asti.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Muovilaatikko

Korkeus (cm) : 5
 Pituus (cm) : 11,5
 Syvyys (cm) : 5
 📦 Nettopaino (kg) : 0,197
 📦 Bruttopaino (kg) : 0,25



Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 38,8
 Pituus (cm) : 28,8
 Syvyys (cm) : 19
 📦 Nettopaino (kg) : 10
 📦 Bruttopaino (kg) : 10,4



x 50