

Eristysgeeli, 1l

Uudelleenkäytettävä geeli itse kokoon puristuvan ominaisuuden ansiosta!



Ominaisuudet

Tilavuus (l): 1

Edut

- Uudelleenkäytettävä.
- Itsestään paraneva.
- Nopea verkkosidos (lämpötilan mukaan).
- Helposti poistettavissa.
- Myrkytön.
- Ei vanhene.

Standardit

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

- Kuvaus**
 Uudelleenkäytettävä kaksikomponenttinen eristysgeeli.
 Geelin kahta komponenttia sekoitetaan suhteessa 1 : 1.
- Tekniset tiedot**
 Dielektrinen lujuus: > 20 kV/mm.
 Jännite: 1 kV asti.
 Käyttölämpötila: -10 °C-+55 °C.
 Käyttölämpötila polymerisaation jälkeen: -60 °C-+200 °C.
 Kuivuu nopeasti: noin 15 minuuttia lämpötilassa 25 °C.
- Vinkit**
 Polymeroituminen tapahtuu optimaalisesti, kun BIZ'GEL-geeli sekoitetaan noin 25 °C:n lämpötilassa.
 Jos tuotetta valmistetaan alhaisemmassa lämpötilassa, polymerisaatio kestää kauemmin.
 IP68-luokitus vain, jos sitä käytetään sopivassa laatikossa.
- Käyttö**
 Sähköliitäntöjen eristykseen.
 Ihanteellinn rasioiden eristykseen ulkona tai kosteissa tiloissa.
- Ohjeet**
 1. Kaada kahta komponenttia mukana toimitettuun astiaan suhteessa 1 : 1.
 2. Sekoita (enintään 1 minuutti).
 3. Valuta sekoitettu aine viimeistään minuutin kuluttua. 25 °C lämpötilassa, tuote muuttuu geliksi noin 15 minuutissa.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 28,5
Pituus (cm) : 10
Syvyys (cm) : 10
Nettopaino (kg) : 1,2
Bruttopaino (kg) : 1,2



3 700420 319504

Lisäpakkaus 1



x 12

Pahvi

Korkeus (cm) : 44
Pituus (cm) : 38
Syvyys (cm) : 50
Nettopaino (kg) : 14,4
Bruttopaino (kg) : 15



3 700420 319689

Lisäpakkaus 2



x 144

Kuormalava

Korkeus (cm) : 105
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120
Nettopaino (kg) : 180
Bruttopaino (kg) : 210



3 700420 319740