

Geelijatkos, squale 4, ip 68, 2x1mm<sup>2</sup>-2x4mm<sup>2</sup>, ei liittimiä

## Ominaisuudet

Kapasiteetti 1-osaiset johtimet (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Kapasiteetti 2-osaiset johtimet (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Koko (mm): **61 x 18**  
 Pakkaus (kpl) : **8**

## Standardit

- ✓ EN 50393 ; EN 60529
- ✓ IP X8

## Edut

- IPX8 asennuksiin.
- Vahingoittuneiden kaapeleiden nopea korjaus.
- Myrkytön.

## Vaativuuden mukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

## ■ Kuvaus

Tiivis esitötetty kotelo 4 mm<sup>2</sup> johtojen liittimille. Liitin ei sisälly.

## ■ Tekniset tiedot

Esitötetty neutraalilla eristysgeelillä.

Asennustemperotila (°C): -40... +50.

Käyttölämpötila (°C): 90.

Kaapelin maksimi halkaisija (mm) : 10.

## ■ Käyttö

Nopea ja varma liittäntöjen eristys.

Ilhanteellinen ulkona, kosteissa tiloissa ja upotettuna.

## ■ Ohjeet

1. Kytke johtimet.
2. Aseta kytkentä SQUALE MINI geelijatkokseen.
3. Sulje SQUALE MINI, tarkista kaapelia kääntämällä, että geeliä pursuu hieman ulos SQUALE MINI-rasiasta.

## LOGISTIIKKATIEDOT

## ■ Pakkaus



## Pahvi

Korkeus (cm) : 11

Pituus (cm) : 12

Syvyys (cm) : 7

■ Nettopaino (kg) : 0,28

■ Bruttopaino (kg) : 0,28



3<sup>7</sup>700420<sup>3</sup>19542

## ■ Lisäpakkaus 1



## Pahvi

Korkeus (cm) : 44

Pituus (cm) : 50

Syvyys (cm) : 38

■ Nettopaino (kg) : 28

■ Bruttopaino (kg) : 28,6

x 100.00



3<sup>7</sup>700420<sup>3</sup>19726

## ■ Lisäpakkaus 2



## Kuormalava

Korkeus (cm) : 105

Pituus (cm) : 80

Syvyys (cm) : 120

■ Nettopaino (kg) : 228,8

■ Bruttopaino (kg) : 260



3<sup>7</sup>700420<sup>3</sup>19771

x 800.00