

Työvalaisin, LED 10 W, 1000 lm, ladattava, IP65, pikakiinnityksellä

Pienikokoinen. Suuri teho.



Ominaisuudet

: 1175

Standardit

☉ IP 65, IK 08

Edut

- Nopea lataus.
- Värien uskollinen toisto.
- Kompakti malli pieneen tilaan.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

- Kuvaus**
Ladattava LED-pienoisvalaisin 10 W, erinomainen värinvalaistus ja nopea lataus.
- Tekniset tiedot**
Teho: 10 W.
Valovirta (lm): 800 (tila: 100 %) tai 80 (tila: 10 %).
Digitaalinen valovirran säädön merkivalo.
Väriämpötila: 4000 K.
Värinvalaistuksen indeksi: 95.
Keila: 100°.
Materiaali: runko polykarbonaattia ja alumiinia, jalustin nailonia.
Jalustin kääntyy 360°.
Magneettijalustin varustettu kiristimellä.
Toiminta-aika 2.5 tuntia (tila: 100 %) tai 8 tuntia (tila: 10 %).
Latausaika: 2 tuntia (laturi sisältyy).
Latauksen digitaalinen merkivalo.
Litiumakku 3.7 V/4400 mAh.
Laturin tulojännite: 100-240 V AC - 50/60 Hz.
Laturin lähtöjännite: 5 V DC - 3.5 A.
USB-portti Type C.
Mitat (cm): 16 x 11 x 5.
Paino (g): 450.
Toimitetaan laturin ja 1 metrin pituisen kaapelin kanssa.
- Vinkit**
Akun käyttöikä voidaan pidentää lataamalla se täyteen ja antamalla sen purkautua kokonaan.
Käytä tuotteen mukana toimitettavaa laturia.
- Käyttö**
Työmaavalaisin väliaikaiseen valaistukseen, akkukäyttöinen.
- Ohjeet**
1. Valovirran tarkka valinta digitaalisen merkivalon avulla.
2. Muistitoiminto, valo syttyy viimeisellä valitulla valotasolla.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 16,8
Pituus (cm) : 14,5
Syvyys (cm) : 5,7
Nettopaino (kg) : 0,725
Bruttopaino (kg) : 0,79



3 781395 111742

Lisäpakkaus 1



x 14

Pahvi

Korkeus (cm) : 22,5
Pituus (cm) : 38
Syvyys (cm) : 31
Nettopaino (kg) : 10,15
Bruttopaino (kg) : 11,53



3 781395 113382

Lisäpakkaus 2



x 392

Kuormalava

Korkeus (cm) : 108
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 284,2
Bruttopaino (kg) : 336,84



3 781395 113326