

## Fer à souder gaz 30-125 W



### Avantages

- Réservoir de 38 ml permettant 3 heures et demie de soudage en position moyenne.
- Fonction chalumeau pour gaines thermorétractables en dévissant simplement la bague métallique.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Puissance (W) : 30-125.

Température de la panne (°C) : 250-550.

### Mode d'utilisation

1. Temps de chauffe : 15 sec.

## ACCESSOIRES



Panne conique



Buse déflectrice



Gicleur de rechange



Diffuseur de chaleur pour fer à souder à gaz

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Blister avec cartonette**

Hauteur (cm) : 3,4  
Longueur (cm) : 30,6  
Profondeur (cm) : 10,3  
Poids net (kg) : 0,15  
Poids brut (kg) : 0,2



## Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 31,51  
Longueur (cm) : 21,82  
Profondeur (cm) : 20  
Poids net (kg) : 1,8  
Poids brut (kg) : 2,88

x 12.00



## Surconditionnement 2



x 48.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 35,2  
Longueur (cm) : 46,1  
Profondeur (cm) : 42,6  
Poids net (kg) : 7,2  
Poids brut (kg) : 12,6



## Surconditionnement 3



x 480.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 100  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 82  
Poids net (kg) : 72  
Poids brut (kg) : 148,3

