

Kit de suspension câblette Ø 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension



Caractéristiques

Ø câble (mm) : **1.5**
 Longueur du câble (m) : **150**
 Charge acceptée (kg) : **35**
 Utilisation : **Intérieur**
 Code fournisseur article : **678**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Composé de :

- 100 verrous de suspension BIZ 710 406.
- 1 bobine de câble Ø 1.5 mm x 150 m BIZ 710 351.

■ Détails techniques

Corps du verrou : zinc ZA2.

Cale de blocage du verrou : acier dur comprimé, minimum Rockwell 56C.

Ressort du verrou : inox type 302.

Obturateur du verrou : PP stabilisé aux UV.

Bouton du verrou : PP renforcé de 33% de fibre de verre.

Câble : acier tressé.

Ame de câble : 7 x 7 brins d'acier.

■ Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 23,5
Longueur (cm) : 26,3
Profondeur (cm) : 7
Poids net (kg) : 3,93
Poids brut (kg) : 4,08



Surconditionnement 1



x 4

Carton

Hauteur (cm) : 28,4
Longueur (cm) : 27,4
Profondeur (cm) : 25,9
Poids net (kg) : 16,32
Poids brut (kg) : 16,9



Surconditionnement 2



x 64

Palette

Hauteur (cm) : 85
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 280
Poids brut (kg) : 298

