

Fer à souder Bi-Watt 20/40 W



Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Livré avec une panne de soudure Ø 4 mm, une éponge, du fil de soudure (1 mm, Sn 99 % + Cu 1 %, 8 g) et un support.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 20/40.

Alimentation (V) : 230.

Préchauffage : 7-10 min.

Température maximum pour 20 W (°C) : 340.

Température maximum pour 40 W (°C) : 500.

■ Application(s)

Maintenance électrique et électronique.

ACCESSOIRES



Panne pour fer à souder bi-watt

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Blister avec cartonnette

Hauteur (cm) : 8

Longueur (cm) : 31

Profondeur (cm) : 18,5

Poids net (kg) : 0,53

Poids brut (kg) : 0,6



3 700420 308096

■ Surconditionnement 1



x 5.00

Carton

Hauteur (cm) : 33

Longueur (cm) : 41

Profondeur (cm) : 20,5

Poids net (kg) : 3

Poids brut (kg) : 3,2



3 700420 352518

■ Surconditionnement 2



x 20.00

Carton

Hauteur (cm) : 43

Longueur (cm) : 68

Profondeur (cm) : 44

Poids net (kg) : 12

Poids brut (kg) : 12,2



3 700420 378334