

Niveau aluminium 40 cm



Caractéristiques

Longueur (cm) : **40**
 Précision (mm/m) : **0.5**
 Poids (g) : **250**

Avantages

- Semelle supérieure graduée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

3 fioles : horizontale, verticale et d'angle 45°.

■ Détails techniques

Corps en aluminium.

Fioles usinées dans un bloc acrylique résistant aux chocs.

Liquide fluorescent à haute résistance aux rayonnements UV.

Embouts pare-chocs.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 6
 Longueur (cm) : 40
 Profondeur (cm) : 2,5
 Poids net (kg) : 0,25
 Poids brut (kg) : 0,25



3 780420 300427

■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 11
 Longueur (cm) : 41
 Profondeur (cm) : 12,5
 Poids net (kg) : 2,5
 Poids brut (kg) : 2,8



3 780420 345565

■ Surconditionnement 2



x 60

Carton

Hauteur (cm) : 26
 Longueur (cm) : 26
 Profondeur (cm) : 42
 Poids net (kg) : 16,8
 Poids brut (kg) : 17,2



3 780420 345602