



Lot de 10 tiges filetées Ø 10 x 110 mm avec 10 écrous et 10 rondelles



Caractéristiques

Ø (mm) : **10**
 Longueur (mm) : **110**
 Conditionnement : **10**
 Code fournisseur article : **663**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Livrées avec 10 écrous et 10 rondelles.

■ Détails techniques

Acier zingué.

■ Application(s)

Pour une utilisation avec de la résine chimique (BIZ 710 215 et BIZ 710 314) dans les matériaux pleins et creux.

■ Mode d'utilisation

1. Percer au Ø indiqué.
2. Nettoyer le trou de fixation.
- Pour une utilisation dans les matériaux pleins :**
3. Injecter la résine de l'arrière vers l'avant.
4. Introduire la tige filetée dans le trou chargé en résine.
5. Une fois la tige en place, ne plus y toucher.
6. Réaliser le serrage et la fixation de l'équipement après la période de séchage indiquée sur la cartouche de résine.
- Pour une utilisation dans les matériaux creux :**
7. Introduire le tamis (BIZ 710 316) dans le forage.
8. Injecter la résine de l'arrière vers l'avant.
9. Introduire la tige filetée dans le tamis chargé en résine.
10. Une fois la tige en place, ne plus y toucher.
11. Réaliser le serrage et la fixation de l'équipement après la période de séchage indiquée sur la cartouche de résine.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 21
 Longueur (cm) : 12,5
 Profondeur (cm) : 2
 Poids net (kg) : 0,7
 Poids brut (kg) : 0,7



3 788428 324867

■ Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 20
 Longueur (cm) : 39
 Profondeur (cm) : 29,5
 Poids net (kg) : 14
 Poids brut (kg) : 14,5



3 788428 364498

■ Surconditionnement 2



x 640

Palette

Hauteur (cm) : 85
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 464
 Poids brut (kg) : 474



3 788428 378655