

Douille de chantier B22 (x 10)



Marques de conformité



Normes

- ✓ EN 61184
- ✓ IP 20, IK 3

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



267.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

0.97
(en L.)

Consommation d'énergie ²

0.85
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

2.45E-3
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments
* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Accepte toutes les ampoules de type B22.

■ Détails techniques

Bornes à entrées directes.

Tension assignée (V) : 250~.

Courant maximal (A) : 2 (pour utilisation en tension < 50 V).

Puissance maximale de l'ampoule (W) : 100 (pour utilisation en 250 V~).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,248
Poids brut (kg) : 0,254



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 43,5
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 4,96
Poids brut (kg) : 5,08

