Douille plastique B22 double bague (x 10)

Marques de conformité

CE NF

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique	Consommation d'eau [1]	Consommation d'énergie [2]	Epuisement des ressources [3]
267.00 (en g eq. CO_2)	**0.97** (en L.)	**0.85** (en kWh)	**2.45E-3** (en g eq. Sb)

[1] Volume net d'eau douce consommée - [2] Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - [3] Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Accepte toutes les ampoules de type B22.

Détails techniques
Bornes de connexion à vis.
Tension assignée 250 V~.
Courant maximal 2 A (pour utilisation en tension < 50 V).
Puissance maximale de l'ampoule 150 W (pour utilisation en 250 V~).
Raccord fileté Ø 10 mm.
Chemise demi-filetée avec bague matière isolante.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,179
Poids brut (kg) : 0,185

3 700420 392620

Surconditionnement 1

x 20.00

Carton
Hauteur (cm) : 22
Longueur (cm) : 16
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 3,58
Poids brut (kg) : 3,7

3 700420 386407