

Additif 125 ml pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Cet additif à base d'acétone est contrôlé pour répondre au niveau de pureté recommandé, garantissant les performances de l'appareil. Une recharge d'acétone de 125 ml permet de braser pendant 1h dans des conditions normales d'utilisation.

■ Conseils

Manipuler l'acétone doit avec des gants adaptés.

■ Application(s)

Permet de donner une odeur et une couleur à la flamme hydrogène. Certains additifs ne sont pas adaptés à l'utilisation du BIZ'FLAM et peuvent l'endommager. Veuillez à toujours utiliser un modifiant de bonne qualité pour un usage optimal du BIZ'FLAM.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 11,2
 Longueur (cm) : 5
 Profondeur (cm) : 5
 Poids net (kg) : 0,125
 Poids brut (kg) : 0,125



3 701395 151069

■ Surconditionnement 1



x 6.00

Carton

Hauteur (cm) : 15
 Longueur (cm) : 13
 Profondeur (cm) : 11
 Poids brut (kg) : 0,75



3 701395 151816