Aiguille acier-nylon rouge 30 m Ø 4 mm avec carter

Parfait pour le tirage de câbles difficile ou dans des environnements encombrés.

Caractéristiques

Longueur *(m)* **:** ***30***
Type de filetage : ***M5***
Ø de l'aiguille *(mm)* **:** ***4***
Rupture *(kg)* **:** ***130***

Avantages

- Souple.
- Peu de points de friction.
- Très résistante à la traction.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (BIZ700240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (BIZ700241).
Carter (BIZ760058).

Conseils

Diamètre maximum de courbure de 6 cm.

Application(s)

- Pour le tirage de câbles dans gaines électrique de 20 à 32 mm de diamètre.
- Idéal pour des distances de 30 m maximum.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 36
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 2,1
Poids brut (kg) : 2,1
3 701395 102498

Surconditionnement 1

x 4

Carton
Hauteur (cm) : 35
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 32
Poids net (kg) : 8,4
Poids brut (kg) : 9,05
3 701395 104119

Surconditionnement 2

x 72

Palette
Hauteur (cm) : 119
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 151,2
Poids brut (kg) : 177,9
3 701395 104263