

Collier multi-diamètres pour canalisation \varnothing 17 mm - \varnothing 89 mm (x 10)

Le diamètre souhaité à portée de câble !



Caractéristiques

\varnothing (mm) : **17-89**
 Charge maximum admissible (kg) : **75**
 Conditionnement : **10**
 Nombre de clés : **1**
 Code fournisseur article : **678**

Avantages

- Vibrations atténuées grâce à la gaine rétractable prémontée et au large pad intégré.
- Installation ajustable et sécurisée grâce au système de déverrouillage par clé.
- 1 collier adapté à plusieurs diamètres.
- Rapide et facile d'utilisation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Corps en zamac ZA2.
 Câble en acier dur.
 Pad en caoutchouc EPDM.
 \varnothing câble (mm) : 2.
 Taraudage en M8/M10.
 Résistance à la température (°C) : -20 à +70.

Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
 Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
 Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
 Ne pas utiliser pour du levage.
 Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
 Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
 Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

Application(s)

Permet la suspension rapide et sécurisée de tout type de tuyauterie de 17 mm à 89 mm de diamètre.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique avec cavalier**

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 37,7
Profondeur (cm) : 25
Poids net (kg) : 0,624
Poids brut (kg) : 0,628



Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 26
Poids net (kg) : 6,28
Poids brut (kg) : 6,53



Surconditionnement 2



x 600

Palette

Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 392
Poids brut (kg) : 414

