

Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs uni et multipolaires



Avantages

- Sa faible épaisseur permet de refermer la porte du panneau électrique.
- S'installe sans outil.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

En nylon renforcé de fibre de verre.
Dimensions (mm) : 60.71 x 29.21 x 17.27
Diamètre maximum de l'anse du cadenas (mm) : 7.11.
Température d'utilisation (°C) : -20 à +120.

Conseils

À utiliser avec un cadenas de consignation Bizline de préférence, ou un autre cadenas avec une anse.

Application(s)

Permet de consigner la majorité des disjoncteurs unipolaires et multipolaires.

Mode d'utilisation

1. Se fixe à l'aide de la vis réglable attachée.
2. Le serrage de la vis laisse apparaître un trou pour passer l'anse d'un cadenas de consignation.
3. 1 seul cadenas peut être posé.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 1,97
Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,13



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 45
Longueur (cm) : 35
Profondeur (cm) : 16
Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 14



x 100.00