

Perforateur burineur SDS+ filaire 800 W robuste 3 modes

Perforateur SDS-Plus 26 mm, compact et résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers.



Caractéristiques

Référence : **BIZ 790 612**

Code fournisseur article : **1183**

Normes

EN 60745-1: 2009 +

⊙ A11: 2010; EN

60745-2-6: 2010

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

3 modes : perforateur/burineur, stop de rotation, stop de frappe.

Force de frappe de 2.4 J.

Moteur de 800 W pour les applications les plus difficiles.

Capacité de perçage de 6 à 16 mm.

Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.

Câble de 4 m.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 800.

Puissance de frappe individuelle (J) : 2.4.

Ø de perçage dans le béton (mm) : 26.

Ø de perçage dans l'acier (mm) : 13.

Ø de perçage dans le bois (mm) : 30.

Couronne dentée à percussion pour briques et briques silico-calcaires (mm) : 50.

Ø du collier de serrage (mm) : 43.

Livré avec sa mallette de transport.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 34,5
Poids brut (kg) : 6,444



Surconditionnement 1

**Palette**

Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 165



x 24