

Perforateur SDS+ sans fil 18 V 4 joules vendu sans batterie ni chargeur

Compact et puissant !



Caractéristiques

Code fournisseur article : **1183**

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une durée de vie 2 fois plus longue.

Électronique REDLINKPLUS™ qui gère tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser : la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.

Moteur puissant pour une performance équivalente à un outil filaire.

Force de frappe puissante de 4 J EPTA pour un niveau de vibration de 8.6 m/s^2

Poignée ergonomique avec nouveau système anti-vibration

DUALRAIL™ pour un meilleur confort d'utilisation.

Système FIXTEC™ : changement du mandrin rapide et sans outil.

■ Détails techniques

Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une durée de vie plus longue.

Puissance de frappe (J) : 4.

Tension accu interchangeable (V) : 18.

Poids avec la batterie 5 Ah (Kg) : 4.3.

Livré avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

Vendu sans batterie et ni chargeur.

■ Mode d'utilisation

1. Système Variolock pour une sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vitesse de rotation à vide : 0 - 1350 min⁻¹.
Perçage à percussion en charge max : 0 - 5000 min⁻¹.
Diamètre de perçage dans le béton (mm) : 28.
Diamètre de perçage dans l'acier (mm) : 13.
Diamètre de perçage dans le bois (mm) : 30.
Couronne-trépan dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire (mm) : 75.
Diamètre du collier de serrage (mm) : 54.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)**Produit packagé****Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 23,5
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 7,62
Poids brut (kg) : 7,62

