

Pince ampèremétrique catégorie III 600 V



Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Avec écran LCD et livrée avec 1 pile 9 V.

■ Détails techniques

Écran : LCD 4000 mesures.

Courant AC : 50/60 Hz (AAC).

TRMS.

Largeur de bande tension : AC 50/60 Hz (VAC).

Température d'utilisation (°C) : -10 à +50.

Température de stockage (°C) : -30 à +60.

Humidité relative : 90 % (de 0 °C à 30 °C), 75 % (de 30 °C à 40 °C), 45 % (de 40 °C à 50 °C).

Altitude d'utilisation (m) : 3 000.

Stockage (m) : 10 000.

Surtension : catégorie III 600 V.

Pile : 1 pile 9 V.

Mise hors tension automatique : au bout de 35 min environ.

Dimensions (mm) : 229 x 80 x 49.

Poids (g) : 303.

Sécurité : pour utilisation intérieure et surtension catégorie II, degré de pollution 2.

La catégorie II comprend le niveau local, l'appareil, l'équipement portable, etc. avec surtensions transitoires inférieures à la surtension catégorie III.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 6
Poids net (kg) : 0,303
Poids brut (kg) : 0,573



Surconditionnement 1



x 30.00

Carton

Hauteur (cm) : 45
Longueur (cm) : 33
Profondeur (cm) : 52
Poids net (kg) : 17,2
Poids brut (kg) : 18,2



Surconditionnement 2



x 180.00

Palette

Hauteur (cm) : 119
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 90
Poids net (kg) : 109,2
Poids brut (kg) : 130,2

