

Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable



Avantages

- Grande autonomie pour de longs travaux.
- Design compact pour encombrement minimal.
- Étrier orientable, magnétique et compatible sur trépied.

Normes

☑ IP 54, IK 07

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 25.

Flux lumineux (lm) : 2500 (mode : 100 %) ou 800 (mode : 30 %).

Température de couleur : 6000 K.

Indice de Rendu des Couleurs : 70.

Faisceau : 120°.

Température d'utilisation (°C) : de -10 à +40.

Matériaux : aluminium et caoutchouc.

Étrier orientable à 180°.

Étrier magnétique et compatible avec trépied.

Autonomie de 4 h (mode : 100 %) ou 8 h (mode : 30 %).

Temps de charge (h) : 5.

Indicateur de charge.

Batterie lithium 3.65 V / 8000 mAh.

Chargeur tension d'entrée : 100-240 V AC.

Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 1 A.

Port USB Powerbank.

Fourni avec un chargeur secteur et un câble de branchement d'1m de longueur.

Poids (kg) : 1.11.

Dimension (cm) : 21 x 26 x 5.

■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier sur batterie.

■ Mode d'utilisation

1. Bouton pour sélectionner le flux lumineux désiré (100 % - 30 % - Off).
2. Fonctionne lorsque le produit est branché sur secteur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 25,5
Longueur (cm) : 19,6
Profondeur (cm) : 5,8
Poids net (kg) : 1,11
Poids brut (kg) : 1,23



Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 20,5
Longueur (cm) : 30,5
Profondeur (cm) : 26,5
Poids net (kg) : 6,15
Poids brut (kg) : 6,3

x 5.00



Surconditionnement 2



x 10.00

Carton

Hauteur (cm) : 22,5
Longueur (cm) : 54,5
Profondeur (cm) : 32
Poids net (kg) : 12,3
Poids brut (kg) : 13,3



Surconditionnement 3



x 220.00

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 292,6
Poids brut (kg) : 307,6

