

Sega a campana CLIC II diamante Ø 68 mm



Caratteristiche

Ø (mm) : 68
: 827

Materiali

☑ Gres porcellanato

Vantaggi

- Rivestimento in diamante per una maggiore longevità delle maioliche più dure.
- Fori laterali per un ritiro delle carote di foratura.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Rivestimento diamante.

■ Applicazioni


Perfettamente appropriata per forare il gres porcellanato fino alla classe V.

Per i lavori di ristrutturazione di interni, bagni, cucine, o esterni, terrazze, ecc.

■ Modalità d'uso

1. Non utilizzare in percussione.
2. Innaffiare regolarmente e costantemente la zona di foratura per garantire una foratura netta e una longevità della sega a campana.
3. Da utilizzare con un avvitatore-trapano munito dell'albero BIZ 780 150, ritirando la punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

ACCESSORI




Alberi per frese a tazza CLIC II



DIMA DI FORATURA



SERBATOIO D'ACQUA



Punta di centraggio al carburo di tungsteno per frese a tazza CLIC II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 16,6
Lunghezza (cm) : 10,5
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,18
Peso lordo (kg) : 0,18



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 33,2
Profondità (cm) : 19,7
Peso netto (kg) : 1,8
Peso lordo (kg) : 2,14

x 10



Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 60
Peso netto (kg) : 7,2
Peso lordo (kg) : 9,296

x 40



Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 86,4
Peso lordo (kg) : 129,648

x 480

