

Schiuma PU espansa, standard, spruzzabile tramite pistola, 750 ml, giallo champagne

Valvola di sicurezza: protezione rinforzata e scadenza prolungata



Caratteristiche

Colore : **giallo sabbia**
 Volume netto (ml) : **750**
 : **614**

Vantaggi

Rendimento in espansione libera:

- spray 500 ml versione manuale = fino a 25 l.
- spray 750 ml versione pistolabile = fino a 45 l.

Molto facile da applicare, manualmente o con la pistola BIZ 710 383 (dosaggio preciso).

Eccellente isolamento termico e acustico.

Stabilità dimensionale molto buona (nessun ritiro o post-espansione).

Senza HCFC e CFC.

Durata di conservazione elevata.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Queste schiume sono un prodotto poliuretano monocomponente. Inclusi nella confezione, sotto il tappo, un paio di guanti CE.

Specifiche tecniche

Reazione al fuoco: B3.

Pellicolazione: circa 7-9 minuti (a 20 °C/65 % U.R.).

Essiccazione all'interno: 24 ore circa, 12 per 20 mm.

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +25 °C.

Temperatura di servizio: da -40 °C a +80 °C.

Temperatura di stoccaggio ideale: +10 °C a +20 °C.

Tagliabile dopo polimerizzazione.

Stabile nel tempo, ma possibile alterazione ai raggi UV.

Scadenza

Nella sua confezione, chiusa in un luogo fresco e asciutto: schiuma a pistola: 21 mesi. Schiuma manuale: 15 mesi.

Applicazioni

- Realizzazione di giunti di collegamento tra pareti, soffitti, pavimenti e riempimento di tramogge ad altezza ridotta.
- Incollaggio e insonorizzazione dei pannelli.
- Isolamento, sigillatura di tubi, pannelli, tegole e lamiere ondulate.
- Isolamento acustico e termico.
- Stuccatura di fessure e fenditure.
- Montaggio e fissaggio degli infissi di porte e finestre.

Modalità d'uso

Su supporto pulito, privo di polvere e di grasso.

Tattamento preliminare: inumidire accuratamente il supporto per ottenere una struttura omogenea.

Inumidire anche la schiuma fresca.

Utilizzare la bomboletta a testa in giù.

1. Per BIZ 710 393/applicazione manuale:

Dopo l'utilizzo piegare la cannucchia e incastrarla sul tappo. Il prodotto può quindi essere riutilizzato per 3 settimane.

1. Per BIZ 710 390/applicazione con pistola:

Avvitare la bomboletta sulla pistola BIZ 710 383.

Agitare energicamente almeno 20 volte la bomboletta spray prima dell'utilizzo e dopo pause di lavoro.

La rotella situata sul retro della pistola consente di regolare con precisione il flusso.

Per uso successivo, quando lo spray non è stato completamente svuotato, chiudere completamente la manopola. Riporre lo spray avvitato sulla pistola. Pulire il residuo di schiuma sulla pistola con il detergente BIZ 710 392.

In caso di arresto prolungato, svuotare la cartuccia di schiuma. Fissare il detergente BIZ 710 392 sulla pistola.

Non appena il detergente fuoriesce dalla cannucchia, rilasciare il grilletto. Far agire il detergente all'interno della pistola per circa 1-2 minuti. Continuare fino a quando il detergente non fluisce senza residui di schiuma. Ripetere questa operazione 2-3 volte.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Aerosol in metallo

Altezza (cm) : 33
 Lunghezza (cm) : 6,5
 Profondità (cm) : 6,5
 📦 Peso netto (kg) : 0,75
 📦 Peso lordo (kg) : 0,86



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 36
 Lunghezza (cm) : 29
 Profondità (cm) : 22,5
 📦 Peso netto (kg) : 9
 📦 Peso lordo (kg) : 10,32



x 12

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 123
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 378
 📦 Peso lordo (kg) : 458,44



x 504