

Connettore XPRESS 30 A (x 50)

Morsetto di connessione autospellante!



Caratteristiche

Sezione fili morbidi (mm²): **0.5 -1**
 Sezione fili rigidi (mm²): **0.5 -2.5**
 Intensità (A): **30**
 Dimensione (mm): **17 x 18 x 28**
 Pezzi : **50**
 : **588**

Vantaggi

- Autospellante.
- Auto-estinguente V0.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Corpo in poliammide caricato in vetroresina auto-estinguente V0.
 Temperatura di funzionamento: -40 °C a +140 °C.
 Resistenza di contatto inferiore a 1 MΩ.
 Variazioni massime di resistenza al contatto inferiori a 0.30 MΩ.
 Resistenza di isolamento (NFC standard 93050-1) sotto immersione (20 giorni) maggiore di 10¹¹ Ω.
 Resistenza dielettrica (50 Hz) maggiore di 2000 V.

Consigli

Utilizzare la pinza autoregolabile BIZ 400 008.

Applicazioni

Consentono la connessione rapida di 2 conduttori per correnti forti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 6,2
 Lunghezza (cm) : 20,5
 Profondità (cm) : 8,8
 📦 Peso netto (kg) : 0,452
 📦 Peso lordo (kg) : 0,452



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23
 Lunghezza (cm) : 57
 Profondità (cm) : 38
 📦 Peso netto (kg) : 13,56
 📦 Peso lordo (kg) : 13,6

