

# Grasso al silicone traslucido

*Speciale per componenti meccanici*



## Caratteristiche

Volume netto (ml) : 500  
: 583

## Vantaggi

- Buona comprimibilità e stabilità termica.
- Trattamento idrorepellente superficiale.
- Impedisce l'aderenza di spruzzi di saldatura.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Per ingrassare rapidamente gli elastomeri o gli abbinamenti plastica/metallo.

### Specifiche tecniche

Estremamente infiammabile.  
Dotato di una cannuccia.

### Consigli

Non utilizzare sui circuiti sotto tensione.

### Scadenza

36 mesi.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Liquido viscoso traslucido.  
Lubrificante siliconato incolore, antiaderente.  
Densità: 0.826.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Aerosol in metallo

Altezza (cm) : 24,5  
Lunghezza (cm) : 6,5  
Profondità (cm) : 6,5  
Peso netto (kg) : 0,342  
Peso lordo (kg) : 0,449



### Confezionamento 1



x 12

#### Cartone

Altezza (cm) : 23,8  
Lunghezza (cm) : 26,8  
Profondità (cm) : 20,1  
Peso netto (kg) : 4,104  
Peso lordo (kg) : 5,388

