

Livella laser croce autolivellante classe II



Caratteristiche

Numero di fasci : 2
Portata massima (m) : 30
Precisione (mm/m) : 0.2
Unità di misura : m
Intervallo T°C di utilizzo (°C) : -10/+45
Peso (g) : 620
: 658

Norme

☑ IP 54

Vantaggi

- Compatto, può essere riposto in una cassetta degli attrezzi.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Livella laser classe II con proiezione di linee orizzontale e verticale incrociate a 90°.

Possibilità di utilizzo in ambienti chiusi e aperti.

Consegnata con una custodia e un manuale di istruzioni.

Specifiche tecniche

Scatola bimatériauale con gomma antiurto.

Modalità "inclinazione" per la tracciatura e la marcatura ad angolo.

Piedi pieghevoli robusti per il posizionamento su angolo e la regolazione dell'altezza.

Meccanismo di autolivellamento.

Allarme "fuori portata" visiva e sonora.

Filettatura 1/4" (si adatta al cavalletto BIZ 700 388).

Alimentazione: 3 pile AA (non fornite).

Dimensioni: 100 mm x 82 mm x 104 mm.

Peso: 620 g.

Applicazioni

Per l'allineamento di prese elettriche, interruttori, cavi, tubi, piani di lavoro, rivestimenti murali, fissaggio di termosifoni, ecc.

ACCESSORI



Cavalletto per livella laser cod, BIZ 782 276

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 16,1
 Lunghezza (cm) : 12,9
 Profondità (cm) : 12,6
 📦 **Peso netto (kg) : 0,548**
 📦 **Peso lordo (kg) : 0,548**



Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 16,5
 Lunghezza (cm) : 77
 Profondità (cm) : 26,5
 📦 **Peso netto (kg) : 6,576**
 📦 **Peso lordo (kg) : 8,55**



Confezionamento 2



x 288

Pallet

Altezza (cm) : 114
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 **Peso netto (kg) : 157,824**
 📦 **Peso lordo (kg) : 204,45**

