Sfera scaldante inox, Ø 35 mm

Caratteristiche

: *613*

Vantaggi

- Risparmio di tempo: con questo prodotto non è più necessario forare la lastra, intonacarla nuovamente e ridipingere la parete!

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Sfera scaldante che permette di effettuare tracce di Ø 40 mm.
Ideale per mascherare qualsiasi impianto elettrico che prevede prese ed interruttori.

Specifiche tecniche
Materiale: acciaio inossidabile.

Consigli
Attenzione: da usare solamente con materiale isolante fatto di polistirolo (E.P.S)!
È assolutamente vietato usare il prodotto con altri tipi di materiali isolanti: pericolo d'incendio.

Applicazioni
Il prodotto può essere usato con materiale isolante E.P.S. dietro ad una parete divisoria in cartongesso.

Modalità d'uso
1. Durante le operazioni: bisogna indossare guanti protettivi, mascherina e occhialini di sicurezza.
2. Effettuare 2 fori con un Ø di minimo 40 mm con una sega a tazza nel cartongesso. Questi fori devono essere posizionati verticalmente ad una distanza massima di 2,50 m l'uno dall'altro.
3. Riscaldare la sfera con un cannello per 5 minuti (indossare guanti, occhiali e maschera).
4. Inserire la sfera calda nel foro superiore che fonderà il polistirolo creando una traccia fino alla 2° foro.
5. Dopo l'uso, raffreddare la sfera in un contenitore pieno d'acqua fredda.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 34
Lunghezza (cm) : 11,5
Profondità (cm) : 4
Peso netto (kg) : 0,5
Peso lordo (kg) : 0,6

3 700882 136596

Confezionamento 1

x 30

Cartone
Altezza (cm) : 35,5
Lunghezza (cm) : 33
Profondità (cm) : 42,5
Peso netto (kg) : 15
Peso lordo (kg) : 18,5

3 700882 140746

Confezionamento 2

x 300

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 150
Peso lordo (kg) : 206

3 700882 140753