

## Schermo protettivo rialzabile montato su semicalotta



### Caratteristiche

: 629

### Norme

EN166

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Protegge gli occhi e il viso dagli archi elettrici, da schegge e spruzzi.

### Specifiche tecniche

Composizione : semicalotta in PEHD (polietilene alta densità), proteggi fronte in PC (policarbonato), visiera in acetato 1,5 mm.

Peso (g) : 390 .

Dimensioni della visiera: larghezza 400 mm, altezza 200 mm.

Doppia regolazione: diametro, altezza.

Fascia anti-traspirante.

Qualità ottica: 1.

Resistenza meccanica: F.

### Applicazioni

Protezione da impatti e archi elettrici in caso di cortocircuito su installazioni in bassa e alta tensione.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

Altezza (cm) : 25

Lunghezza (cm) : 30

Profondità (cm) : 18

Peso netto (kg) : 0,61

Peso lordo (kg) : 0,75



4 260068 693736

### Confezionamento 1



x 100

#### Pallet

Altezza (cm) : 120

Lunghezza (cm) : 80

Profondità (cm) : 120

Peso netto (kg) : 75

Peso lordo (kg) : 89,8



3 700420 324171