

# Kit SUPER SQUALE C1218 pre-riempito per fili conduttori fino a 5 x 6 mm<sup>2</sup>

**Per una immersione totale delle tue connessioni!**



## Caratteristiche

Capacità 1 CONDUTTORE (mm<sup>2</sup>): **25-70**  
 Capacità 2 CONDUTTORI (mm<sup>2</sup>): **2.5-6**  
 Capacità 3 CONDUTTORI (mm<sup>2</sup>): **2.5-6**  
 Capacità 4 CONDUTTORI (mm<sup>2</sup>): **2.5-6**  
 Capacità 5 conduttori (mm<sup>2</sup>): **2.5-6**  
 Ø cavo (mm): **12-18**  
 Dimensioni : **245 x 60**

## Norme

☉ IP 68

## Vantaggi

- Modulare: configurazione dell'installazione resistente all'acqua IP68 o IPX8 delle connessioni.
- Privo di scadenza.
- Riaccessibile.
- Atossico.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Giunto impermeabile pre-riempito per connessioni diritte.

### Specifiche tecniche

Tensione (kV): da 0,6 a 1.

Temperatura di installazione (° C): da -40 a +50.

Temperatura di funzionamento (° C): 90.

### Consigli

Per garantire una buona impermeabilità, il gel deve fuoriuscire dal giunto.

### Applicazioni

Utilizzato per collegare, isolare, sigillare e proteggere le connessioni.

Fornito con morsetteria a 5 ingressi, due pressacavi, un separatore per cavi e collare per tenere i cavi.

### Modalità d'uso

1. Montare gli adattatori sui pressacavi sul lato della mezza flangia, quindi inserire i cavi.
2. Spelare la parte del cavo inserita nello SQUALE di una lunghezza adatta al Super SQUALE utilizzato.
3. Collegare i cavi spellando la parte integrata nella morsetteria, quindi avvitare con un cacciavite o una chiave.
4. Taglia le membrane dal giunto.
5. Procedere all'assemblaggio dalla parte inferiore della SQUALE posizionando gli adattatori (mezza flangia verso l'alto) nelle piccole aperture. Assicurarsi di centrare la morsetteria.
6. Posizionare la parte superiore in modo da chiudere correttamente lo SQUALE. Per garantire una buona impermeabilità, il gel deve fuoriuscire.
7. Avvitare i pressacavi per stringere i cavi e completare la connessione.
8. (Manuale dell'utente all'interno della scatola).

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 11  
 Lunghezza (cm) : 23  
 Profondità (cm) : 10  
 📦 Peso netto (kg) : 0,362  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,475



**Confezionamento 1**



x 24

**Cartone**

Altezza (cm) : 44  
 Lunghezza (cm) : 50  
 Profondità (cm) : 38  
 📦 Peso netto (kg) : 0,5  
 📦 Peso lordo (kg) : 11,9



**Confezionamento 2**



x 192

**Pallet**

Altezza (cm) : 105  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 📦 Peso netto (kg) : 26  
 📦 Peso lordo (kg) : 121,2

