

## Kit di sospensione, cavetto Ø 1,5 x 150 m + 100 chiavistelli bloccanti di sospensione



### Caratteristiche

**Ø cavo (mm) : 1.5**  
**Lunghezza del cavo (m) : 150**  
**Carico accettato (kg) : 35**  
**Utilizzo : Interno**  
**: 678**



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Include:

- 100 chiavistelli di sospensione BIZ 710 406.
- 1 bobina di cavo Ø 1,5 mm x 150 m BIZ 710 351.

### Specifiche tecniche

Corpo del chiavistello: zinco ZA2.

Staffa di bloccaggio del chiavistello: acciaio duro compresso, minimo Rockwell 56C.

Molla del chiavistello: inox tipo 302.

Otturatore del chiavistello: PP stabilizzato ai raggi UV.

Manopola del chiavistello: PP rinforzato con il 33% di fibra di vetro.

Cavo: acciaio intrecciato.

Anima del cavo: 7 x 7 fili di acciaio.

### Consigli

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.

Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.

Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico statico.

Non utilizzare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.

Non utilizzare per sollevamento.

Non utilizzare per congiungere due cavi.

Non utilizzare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 23,5  
 Lunghezza (cm) : 26,3  
 Profondità (cm) : 7  
 📦 Peso netto (kg) : 3,93  
 📦 Peso lordo (kg) : 4,08



**Confezionamento 1**



x 4

**Cartone**

Altezza (cm) : 28,4  
 Lunghezza (cm) : 27,4  
 Profondità (cm) : 25,9  
 📦 Peso netto (kg) : 16,32  
 📦 Peso lordo (kg) : 16,9



**Confezionamento 2**



x 64

**Pallet**

Altezza (cm) : 85  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 📦 Peso netto (kg) : 280  
 📦 Peso lordo (kg) : 298

