

Sverniciatore termico cablato, 2.000 W, 350-550 °C

Caratteristiche

: 1132

Vantaggi

- 2 livelli di calore a scelta.
- Manico a forma di pistola con proteggi-mano.



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Viene consegnato con una valigetta di plastica per lo stoccaggio e il trasporto, insieme ai seguenti accessori:

- Ugello riflettente.
- Ugello di riduzione.
- Ugello con getto largo.
- Ugello deflettore.
- Raschietto.

Specifiche tecniche

Potenza max. (W): 2.000.
 Temperatura (°C): 350 (livello I), 550 (livello II).
 Flusso d'aria (L/min.): 250 (livello I), 550 (livello II).
 Lunghezza del cavo (m): 1.8.

Applicazioni

Per riscaldare guaine termorestringenti, manicotti in plastica e gomma.
 Per effettuare lavori idraulici come saldature di tubi di rame, sbrinamento di tubi congelati, ecc.
 Per sverniciare e asciugare la vernice su supporti in legno.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ricambi non disponibili

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 10,8
 Lunghezza (cm) : 29
 Profondità (cm) : 28,5
 📦 Peso netto (kg) : 1,875
 📦 Peso lordo (kg) : 2,125



Confezionamento 1



x 4

Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 45
 Profondità (cm) : 30
 📦 Peso netto (kg) : 7,5
 📦 Peso lordo (kg) : 8,5



Confezionamento 2



x 64

Pallet

Altezza (cm) : 130
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 136
 📦 Peso lordo (kg) : 156

