

# Tranciacavi a cremagliera, Ø 52 mm



## Caratteristiche

- Ø cavo massimo (mm) : **52**
- Capacità di taglio massimo (sezione del cavo) (mm<sup>2</sup>) : **Cu 380/Al 380**
- Lunghezza (mm) : **280**
- Peso (g) : **860**
- : **1141**

## Vantaggi

- Pinza leggera.
- Taglio netto del cavo senza sbavature.
- Si impugna con una sola mano, grazie al principio del nottolino con incastro tramite corona dentata a 2 posizioni, per un taglio facile.
- Ridotto sforzo fisico grazie alla demoltiplicazione molto elevata.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato a olio.  
Nasello di protezione che impedisce il pizzicamento.

### Consigli

Non tagliare fili e cavi in acciaio.  
Rispettare sempre il Ø dei cavi e le sezioni massime raccomandate.  
Ingrassare regolarmente il meccanismo di innesto delle lame.

### Applicazioni

Per tagliare cavi in rame e alluminio, unifilari e multifilari fino a Ø 52 mm.  
Capacità di taglio dei cavi in rame con sezione massima 380 mm<sup>2</sup>.  
Capacità di taglio di cavi in alluminio con sezione massima 380 mm<sup>2</sup>.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 4,2  
Lunghezza (cm) : 32,8  
Profondità (cm) : 16,5  
Peso netto (kg) : 0,86  
Peso lordo (kg) : 1



### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 10,8  
Lunghezza (cm) : 34  
Profondità (cm) : 17,6  
Peso netto (kg) : 3  
Peso lordo (kg) : 3,2



x 3

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 37  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80  
Peso netto (kg) : 45,9  
Peso lordo (kg) : 60,9



x 51