

Lampada LED, 5 W, multiuso e ricaricabile



Caratteristiche

: 1153

Norme

☑ IP X4

Vantaggi

- Rivestimento in caucciù, per una migliore resistenza agli urti.
- Diverse possibilità di fissaggio per svariati usi.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Lampada LED portatile da cantiere, multiuso e ricaricabile.

Specifiche tecniche

Potenza : 5 W + 1 W.

Flusso luminoso (lm) : 420 (modo : 100 %) o 210 (modo : 50 %) o 100 (modo : spot).

Temperatura colore: 6500 K (ampio) et 4000 K (spot).

Indice di resa colore: 80.

Fascio: ampio e spot.

Resistenza a cadute di 1,50 m di altezza.

Materiali: ABS e caucciù.

Staffa magnetica e orientabile di 180°.

Uncino girevole di 360° e clip per cintura.

Autonomia di 3 h (modoe : 100 %) o 8 h (modo : 50 %) o 35 h (modo : spot).

Tempi di carica: 4 h.

Indicatore di carica.

Batteria al litio 3,7 V - 4400 mAh.

Caricatore di tensione d'ingresso: 100 - 240 V AC.

Caricatore di tensione di uscita: 5 V DC - 2 A.

Dotata di caricatore e cavo USB/Micro-USB di 1 metro di lunghezza.

Poids (g) : 450.

Dimensioni (cm) : 6 x 19 x 3.

Consigli

Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore durata.

Applicazioni

Spia di controllo stato batteria.

Modalità d'uso

1. Pulsante per selezionare il flusso luminoso deiderato (100 % - 50 % - Spot - Off).
- 2.
- 3.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 22,5
 Lunghezza (cm) : 6
 Profondità (cm) : 5,7
 📦 Peso netto (kg) : 0,352
 📦 Peso lordo (kg) : 0,392



Confezionamento 1



x 24

Cartone

Altezza (cm) : 41,5
 Lunghezza (cm) : 21
 Profondità (cm) : 27
 📦 Peso netto (kg) : 9,5
 📦 Peso lordo (kg) : 10,5



Confezionamento 2



x 696

Pallet

Altezza (cm) : 100
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 304,5
 📦 Peso lordo (kg) : 319,5

