

Saldatore Bi-Watt 20/40 W



Caratteristiche

: 655

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Fornito con una punta scaldante Ø 4 mm, una spugna, del filo di saldatura (1 mm, Sn 99 % + Cu 1 %, 8 g) e un supporto.

Specifiche tecniche

Potenza: 20/40 W.

Alimentazione: 230 V.

Preriscaldamento: 7-10 min.

Temperatura massima per 20 W: 340 °C.

Temperatura massima per 40 W: 500 °C.

Applicazioni

Manutenzione elettrica ed elettronica.

ACCESSORI



Punta scaldante per saldatore bi-watt BIZ 700 489

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 8

Lunghezza (cm) : 31

Profondità (cm) : 18,5

Peso netto (kg) : 0,53

Peso lordo (kg) : 0,6



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 33

Lunghezza (cm) : 41

Profondità (cm) : 20,5

Peso netto (kg) : 3

Peso lordo (kg) : 3,2

x 5



Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 43

Lunghezza (cm) : 68

Profondità (cm) : 44

Peso netto (kg) : 12

Peso lordo (kg) : 12,2

x 20

