

# Colla di fissaggio settore elettrico 300 ml



## Caratteristiche

Colore : **Bianco**  
Volume netto (ml) : **300**

## Vantaggi

- Senza solvente.
- Non cola.

## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Descrittivo

Aderisce ai supporti come legno, pietra, calcestruzzo, gesso e materiali di isolamento come polistirolo, poliuretano, ecc.

### ■ Specifiche tecniche

Tempo aperto: 10 min.

Resistenza alla temperatura: da -15 °C a +75 °C.

Temperatura di applicazione: da +15 °C a +40 °C.

Conservazione: 18 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

### ■ Consigli

Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.

Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.

### ■ Scadenza

18 mesi.

### ■ Applicazioni

Incollatura di:

- Profilati, rosoni, cimase, plinti, listelli e zoccoli.
- Rivestimenti di pannelli di edifici esporti, applique per illuminazione, cornici, colonne e mensole.
- Pietre naturali e maioliche.
- Piastrelle e piastrelle di piccoli formati.
- Incollatura e rifinitura di blocchi di gesso.

### ■ Modalità d'uso

1. Adatta per incollaggio semplice.
2. Applicare la colla a reticolo o in punti distanziati di 20 cm.
3. Esercitare una forte pressione.
4. Almeno uno dei pezzi da incollare deve avere una leggera porosità.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartuccia

Altezza (cm) : 23  
Lunghezza (cm) : 5  
Profondità (cm) : 5  
Peso netto (kg) : 0,49  
Peso lordo (kg) : 0,49



3 700 420 321 330

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 23,5  
Lunghezza (cm) : 20  
Profondità (cm) : 15  
Peso lordo (kg) : 5,88



3 700 420 369 639

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 110  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80

x 1248



3 700 420 399 872